


Opbouw LED-armatuur.



LED-opbouwarmatuur.

Binnenverlichting.

100% Downlight.

GEEN Infrarood- en GEEN UV-straling!

Incl. LED-driver

- LED-module : Philips Fortimo LED
- LED-driver : Philips Xitanium
- Dimming :
 - 1–10 V
 - DALI-dimming
- Levensduur L70/B50 : 50.000h
- Koeling : Passieve koeling
- Afmeting :
 - armatuur: zie tabel

LED-specificaties:						
Model	lumen	Kleurtemp.	CRI	Afmetingen	LED-module- Watt	LED-module- EFF.-lm/W
VDGE0430.ABC	2200	3000/4000	>80	600x68x80	16.2	138
VDGE0431.ABC	3300	3000/4000	>80	900x68x80	24.3	138
VDGE0432.ABC	4400	3000/4000	>80	1200x68x80	32.4	138
VDGE0433.ABC	5500	3000/4000	>80	1500x68x80	40.5	138

VDGE 043X. ABC		
A = Lichtkleur	A= 1=> 3000	A=2=> 4000
B = Dimming	B=1=>Fixed	B=2=>1-10V DIM B=3=>DALI DIM
C = Armatuurkleur	C=W=> Wit	C=H=> Aluminium

- IP : 20
- Lichtstroom : zie tabel
- Eigenschappen :



- Opties:
 - VDGE0328: kit continu rij-montage
 - VDGE0319W: wit hoekprofiel
 - VDGE0319H: ALU hoekprofiel



Klein Heidestraat 31, B-3670 Meeuwen—Belgium

E-mail: info@beam.be

www.beam.be